

# CRL8055/50T (Art. nr. 916876)

Kompakt ride-on-maskine med 55 cm arbejdsbredde og 8 års batterigaranti

- Arbejdsbredde: 550 mm
- Kapacitet: 80 liter
- Med NuAssist: betjeningsvejledninger, brugervideoer og meget mere via app
- Kan også fyldes direkte fra vandhanen takket være QuickFill-systemet
- Langtidsholdbar litium-jernfosfat-teknologi med 8 års batterigaranti



## Logistik:

Vægt (brutto)	189 kg
Transportlængde	1550 mm
Transportbredde	800 mm
Transporthøjde	1280 mm
GTIN	5028965853849
Land af oprindelse	GB
Toldtariffens nummer	84798997

Inklusive:		Antal
918295	Ten-Tec børste rød, 550 mm (Floortec) . . . . .	1
904691	Sugefod 650 justerbar i højden komplet (805 mm), semi-parabolsk . . . . .	1
911948	NX1K LiFePO4-batteri, 1280 Wh . . . . .	1
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gul . . . . .	1

## Tekniske data:

Strømforsyning	NX1K
Antal batterier	1
Køretid	80 minutter
Indlæsningstid	150 minutter
Kabellængde	3,0 m m
Arbejdsbredde	550 mm
Vægt (netto)	143 kg
Vægt (klar til brug)	298,0 kg
Længde	1460 mm
Bredde	590 mm
Højde	1160 mm
Børstemotorens strømforbrug	600 w
Børsteomdrejninger	150 rpm
Børste	550 mm
Pad	508 mm
Lydtryksniveau	≤ 70 dB(A)
Hånd-armvibration	25,00 m/sec.²
Vibrationer i hele kroppen	≤ 0,5 m/Sec.²
Teoretisk arealydelse	2750 m²/h @ 5 km/h m²/h
Nominel spænding	25.6 V
Friskvandsbeholder	80,0 l
Snavevandsbeholder	80,0 l
Kontakttryk	8.4 g/cm²
Børstens vægt	17 kg
Pad kontakttryk	6.8 g/cm²
Sugemotorens strømforbrug	400 w
Strømforbrug traktionsdrev	400 w
Batteriets kapacitet	1280 Wh
Vægten af batterierne	10.7 kg
Luftmængde	24.2 liter/Sec.
Undertryk	120 mbar
Kørehastighed	0 - 6 km/h
Vandgennemstrømning	0 - 3,5 l/minutter
IP beskyttelsesklasse	X4
Sugebredde	805 mm
Evne til klatring	11 %